


## Brettschichtholz Normalqualität

(Für sichtbare Anwendung)

		Breite											
		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Höhe	10			10/10									
	12	6/12	8/12	10/12	12/12								
	14			10/14	12/14	14/14							
	16	6/16	8/16	10/16	12/16	14/16	16/16						
	18			10/18	12/18	14/18							
	20	6/20	8/20	10/20	12/20	14/20	16/20	18/20	20/20				
	24	6/24	8/24	10/24	12/24	14/24	16/24	18/24	20/24	22/24	24/24		
	28	6/28	8/28	10/28	12/28	14/28	16/28	18/28	20/28	22/28	24/28	26/28	28/28
	32	6/32	8/32	10/32	12/32	14/32	16/32	18/32	20/32	22/32	24/32	26/32	28/32
	36	6/36	8/36	10/36	12/36	14/36	16/36	18/36	20/36	22/36	24/36	26/36	28/36
	40	6/40	8/40	10/40	12/40	14/40	16/40	18/40	20/40	22/40	24/40	26/40	28/40
	44	6/44	8/44	10/44	12/44	14/44	16/44	18/44	20/44	22/44	24/44	26/44	28/44
	48	6/48	8/48	10/48	12/48	14/48	16/48	18/48	20/48	22/48	24/48	26/48	28/48
	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.

### Lagersortiment: Normträger 12.00 m

- Die aufgelisteten Dimensionen sind normierte Standarddimensionen (40 mm Lamellenraster)
- Hobeln auf Zwischenmass möglich
- Weitere Dimensionen werden nach Kundenwunsch hergestellt
- Trägerbreiten ab 30 cm blockverleimt



## Ausführung

Holzart	Fichte
Erscheinungsklasse	Normal für sichtbare Anwendung
Länge	nach Liste, Mindestlänge 6.00 m
Festigkeitsklasse	GL24h
Höhere Festigkeitsklassen	GL28c, GL28h, weitere auf Anfrage
Verleimung	Melaminharz (helle Fugen)
Oberflächenbearbeitung	optional nach Absprache möglich
Holzfeuchte	8 - 12 %
Bearbeitung	vierseitig gehobelt und gefast
Verpackung	in Folie verpackt
Lieferfrist Lagersortiment	sofort ab unserem Lager lieferbar
Lieferfrist BSH nach Liste	4 - 10 Arbeitstage