


Elementrippen

(Formstabile Rippen für den Elementbau)

		Breite		
		6	8	10
Höhe	12	6/12	8/12	10/12
	14	6/14	8/14	10/14
	16	6/16	8/16	10/16
	18	6/18	8/18	10/18
	20	6/20	8/20	10/20
	22	6/22	8/22	10/22
	24	6/24	8/24	10/24
	26	6/26	8/26	10/26
	28	6/28	8/28	10/28
	30	6/30	8/30	10/30
	32	6/32	8/32	10/32
	34	6/34	8/34	10/34
	36	6/36	8/36	10/36
	38	6/38	8/38	10/38
	40	6/40	8/40	10/40

Lagersortiment: 12.00 m

- Die aufgelisteten Dimensionen sind normierte Standarddimensionen.
- Weitere Dimensionen und Längen werden nach Kundenwunsch hergestellt.



Ausführung

Holzart	Fichte / Kiefer
Erscheinungsklasse	Industrie
Länge	12.00 m
Sonderlängen, ab 5 Stück	auf Anfrage
Festigkeitsklasse	C24
Verleimung der Keilzinkung	Melaminharz
Oberflächenbearbeitung	unbehandelt
Holzfeuchte	8 - 12 %
Bearbeitung	vierseitig gehobelt und gefast
Verpackung	in Folie verpackt
Lieferfrist Lagersortiment	sofort ab unserem Lager lieferbar
Lieferfrist Sonderlängen und Dimensionen	4 - 10 Arbeitstage