


Elementrippen

(Formstabile Rippen für den Elementbau)

		Breite					
		5	6	7	8	9	10
Höhe	12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12
	14	5/14	6/14	7/14	8/14	9/14	10/14
	16	5/16	6/16	7/16	8/16	9/16	10/16
	18	5/18	6/18	7/18	8/18	9/18	10/18
	20	5/20	6/20	7/20	8/20	9/20	10/20
	22	5/22	6/22	7/22	8/22	9/22	10/22
	24	5/24	6/24	7/24	8/24	9/24	10/24
	26	5/26	6/26	7/26	8/26	9/26	10/26
	28	5/28	6/28	7/28	8/28	9/28	10/28
	30	5/30	6/30	7/30	8/30	9/30	10/30
	32	5/32	6/32	7/32	8/32	9/32	10/32
	34	5/34	6/34	7/34	8/34	9/34	10/34
	36	5/36	6/36	7/36	8/36	9/36	10/36
	38	5/38	6/38	7/38	8/38	9/38	10/38
	40	5/40	6/40	7/40	8/40	9/40	10/40

Lagersortiment: 12.00 m

- Die aufgelisteten Dimensionen sind normierte Standarddimensionen.
- Weitere Dimensionen und Längen werden nach Kundenwunsch hergestellt.



Ausführung

Holzart	Fichte oder Kiefer
Erscheinungsklasse	Industrie
Länge	12.00 m
Sonderlängen	9.00 m bis 15.00 m
Festigkeitsklasse	C24
Verleimung der Keilzinkung	Melaminharz
Oberflächenbearbeitung	unbehandelt
Holzfeuchte	8 - 12 %
Bearbeitung	vierseitig gehobelt und gefast
Verpackung	in Folie verpackt
Lieferfrist Lagersortiment	sofort ab unserem Lager lieferbar
Lieferfrist Sonderlängen und Dimensionen	4 - 10 Arbeitstage